

Caratteristiche

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Innesto maschio WEO |
| Tenuta 1 | Manicotto con tenuta ad O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Forma A |
| Materiale | Acciaio |



Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 19,0 | 43,0 | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 22,0 | 48,5 | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 22,0 | 52,0 | 27 |
| WEO 30 S G1 | 1" | PN 250 | G 1" -11 | 30 | 38,5 | 77,0 | 41 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

| | |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anello di smontaggio WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Base di montaggio WEO |