

WEO S HL / WEO S HS

Innesto maschio WEO

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Innesto maschio WEO |
| Tenuta 1 | Manicotto con tenuta ad O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Materiale | Acciaio |



Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d2 (mm) | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------------|-------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anello di smontaggio WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Base di montaggio WEO |