# WEO S HL / WEO S HS

Innesto maschio WEO

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Innesto maschio WEO |
| **Tenuta 1** | Manicotto con tenuta ad O-ring |
| **Attacco 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 24° |
| **Materiale** | Acciaio |

## Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d2 (mm) | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 10 S NW 04 HS** | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| **WEO 13 S NW 08 HS** | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Anello di smontaggio WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Base di montaggio WEO |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*