

### Caratteristiche

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Attacco a innesto WEO          |
| Tenuta 1  | con tenuta ad O-ring           |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2  | Forma A                        |
| Materiale | Acciaio                        |



### Articolo

| Denominazione   | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | G1         | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 SB G1/4" | 1/4"                   | PN 350                        | G 1/4" -19 | 10        | 12     | 38      | 19 |
| WEO 13 SB G3/8" | 3/8"                   | PN 350                        | G 3/8" -19 | 13        | 12     | 41      | 22 |
| WEO 16 SB G1/2" | 1/2"                   | PN 350                        | G 1/2" -14 | 16        | 14     | 43      | 27 |
| WEO 23 SB G3/4" | 3/4"                   | PN 350                        | G 3/4" -14 | 23        | 16     | 56      | 36 |
| WEO 30 SB G1"   | 1"                     | PN 250                        | G 1" -11   | 30        | 18     | 67      | 41 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

### Parti di ricambio

|            |                        |
|------------|------------------------|
| WEO B DISA | Set di guarnizioni WEO |
|------------|------------------------|