

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco a innesto WEO
<b>Tenuta 1</b>	con tenuta ad O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 74°
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Articolo

Denominazione	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio in bar:	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
<b>WEO 13 SB HJ 06</b>	3/8"	PN 200	9/16" -18 UNF	13	43,1	22
<b>WEO 16 SB HJ 08</b>	1/2"	PN 200	3/4" -16 UNF	16	45,7	27
<b>WEO 16 SB HJ 10</b>	1/2"	PN 200	7/8" -14 UNF	16	48,3	27
<b>WEO 16 SB HJ 12</b>	1/2"	PN 250	1.1/16" -12 UN	16	50,9	30
<b>WEO 23 SB HJ 12</b>	3/4"	PN 250	1.1/16" -12 UN	23	61,9	32

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

<b>WEO B DISA</b>	Set di guarnizioni WEO
-------------------	------------------------