WEO SB HJ

Attacco a innesto WEO

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco a innesto WEO
Tenuta 1	con tenuta ad O-ring
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Materiale	Acciaio



Articolo

Denominazione	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio in bar:	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
WEO 13 SB HJ 06	3/8"	PN 200	9/16" -18 UNF	13	43,1	22
WEO 16 SB HJ 08	1/2"	PN 200	3/4" -16 UNF	16	45,7	27
WEO 16 SB HJ 10	1/2"	PN 200	7/8" -14 UNF	16	48,3	27
WEO 16 SB HJ 12	1/2"	PN 250	1.1/16" -12 UN	16	50,9	30
WEO 23 SB HJ 12	3/4"	PN 250	1.1/16" -12 UN	23	61,9	32

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

WEO B DISA	Set di guarnizioni WEO

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.