

# WEO SB FL / WEO SB FS

Attacco a innesto WEO

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco a innesto WEO
<b>Tenuta 1</b>	con tenuta ad O-ring
<b>Attacco 2</b>	Tronchetti
<b>Tenuta 2</b>	Tronchetti con anello di serraggio
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Articolo

Denominazione	Serie	Ø d2 (mm)	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio in bar:	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
<b>WEO 10 SB NW 06 FL</b>	L	8	1/4"	PN 250	10	48	19
<b>WEO 13 SB NW 10 FL</b>	L	12	3/8"	PN 250	13	51	22
<b>WEO 16 SB NW 13 FL</b>	L	15	1/2"	PN 250	16	54	27
<b>WEO 23 SB NW 20 FL</b>	L	22	3/4"	PN 250	23	68	32
<b>WEO 16 SB NW 13 FS</b>	S	16	1/2"	PN 350	16	59	27

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

**WEO B DISA** Set di guarnizioni WEO