# WEO SB O
Attacco a innesto WEO

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Attacco a innesto WEO |
| **Tenuta 1** | con tenuta ad O-ring |
| **Attacco 2** | Filetto esterno UN/UNF |
| **Tenuta 2** | Forma F |
| **Materiale** | Acciaio |



## Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 10 SB O 04** | 1/4" | PN 350 | 7/16" -20 UNF | 10 | 9 | 35 | 19 | 8,92 x 1,83 |
| **WEO 13 SB O 06** | 3/8" | PN 350 | 9/16" -18 UNF | 13 | 10 | 39 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| **WEO 16 SB O 08** | 1/2" | PN 350 | 3/4" -16 UNF | 16 | 11 | 40 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| **WEO 23 SB O 12** | 3/4" | PN 350 | 1.1/16" -12 UN | 23 | 15 | 55 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **WEO 30 SB O 16** | 1" | PN 250 | 1.5/16" -12 UN | 30 | 15 | 64 | 41 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **WEO B DISA** | Set di guarnizioni WEO |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*