

# WEO SB O

Attacco a innesto WEO

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco a innesto WEO
<b>Tenuta 1</b>	con tenuta ad O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Forma F
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Articolo

Denominazione	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio in bar:	G1	Ø D1 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	S1	OR
<b>WEO 10 SB O 04</b>	1/4"	PN 350	7/16" -20 UNF	10	9	35	19	8,92 x 1,83
<b>WEO 13 SB O 06</b>	3/8"	PN 350	9/16" -18 UNF	13	10	39	22	11,90 x 1,98
<b>WEO 16 SB O 08</b>	1/2"	PN 350	3/4" -16 UNF	16	11	40	27	16,36 x 2,20
<b>WEO 23 SB O 12</b>	3/4"	PN 350	1.1/16" -12 UN	23	15	55	32	23,47 x 2,95
<b>WEO 30 SB O 16</b>	1"	PN 250	1.5/16" -12 UN	30	15	64	41	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

<b>WEO B DISA</b>	Set di guarnizioni WEO
-------------------	------------------------