


1

Caratteristiche				
Campo di impiego	Apparecchi di pulizia ad alta pressione			
Norma	EN 853 2 SN			
Strato interno	Gomma sintetica resistente alla acqua, agli oli e al calore			
Inserzioni	Due inserzioni intrecciate in filo d'acciaio altamente resistente alla trazione			
Strato esterno	Gomma sintetica ecocompatibile			
Colore	nero			
Temperatura min.	-10 °C			
Temperatura max.	150 °C			
Modifica della lunghezza	da + 2 % fino a - 4 %			
Mezzi	Acqua Olio minerale (fino a + 100 °C) Emulsioni acqua - olio			



Nota

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Articolo								
Denominazione	DN*	pollice	Size	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min.
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = diametro nominale, larghezza nominale