

# KP 100 P

Flessibile HD, compatto, Pilot

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Circuiti a media pressione con rapporti di montaggio esigui  
Tubi flessibili di pre-comando  
Tubi flessibili di ritorno

**Caratteristiche particolari** raggio di curvatura più stretto  
resistente allo schiacciamento

**Strato interno** gomma sintetica resistente all'olio,

**Inserzioni** Un'inserzione trecciata in filo d'acciaio  
altamente resistente alla trazione


**Strato esterno** Gomma sintetica ecocompatibile

**Colore** nero

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Mezzi** Olio minerale  
Olio a base di poliglicoli  
Acqua (da 0° C fino a + 70° C)  
Emulsioni acqua - olio



## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = diametro nominale, larghezza nominale