

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Campo di impiego | Flessibile per radiatore |
| Norma | DIN 73411 |
| Strato interno | EPDM (gomma etilene propilene) |
| Inserzioni | fino a ID 19: un'inserzione trecciata in poliestere; da ID 20: un'inserzione tessile trecciata in rayon |
| Strato esterno | EPDM (da ID 20 a tessuto) |
| Colore | nero |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Mezzi | acqua di raffreddamento Liquidi di raffreddamento |



Articolo

| Denominazione | DI x parete | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Lunghezza rullo (m) |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| KUEHLER 08-3.5 | 8 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 10-3.5 | 10 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 12-3.5 | 12 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 13-3.5 | 13 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 15-3.5 | 15 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 16-3.5 | 16 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 18-3.5 | 18 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 20-3.5 | 20 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 22-3.5 | 22 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 25-3.5 | 25 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 28-4 | 28 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 30-4 | 30 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 32-4 | 32 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 35-4 | 35 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 38-5 | 38 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 40-5 | 40 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 42-5 | 42 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 45-5 | 45 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 50-5 | 50 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 55-5 | 55 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 60-5 | 60 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 70-5 | 70 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 90-6 | 90 x 6 | 4,0 | 12 | 40 |