


Caratteristiche	
Campo di impiego	applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Caratteristiche particolari	Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile
Strato interno	PVC morbido
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	PVC morbido
Colore	verde
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Acqua Aria



## Articolo

Denominazione	Ø interno	Ø esterno (mm)	Spessore parete	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min.
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti		
PSG	Flessibile in PVC, con inserzione trecciata, chiaro	
PSG BLAU	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, blu	
PSG ROT	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, rosso	
PSG SCHWARZ	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero	