


### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	applicazione generale per aria, acqua, ecc.
<b>Caratteristiche particolari</b>	Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile
<b>Strato interno</b>	PVC morbido
<b>Inserzioni</b>	Un'inserzione tessile trecciata
<b>Strato esterno</b>	PVC morbido
<b>Colore</b>	rosso
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mezzi</b>	Acqua Aria



### Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pressione d'esercizio

### Varianti dei prodotti

<b>PSG</b>	Flessibile in PVC, con inserzione trecciata, chiaro
<b>PSG BLAU</b>	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, blu
<b>PSG GRUEN</b>	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, verde
<b>PSG SCHWARZ</b>	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero