


60

100

Caratteristiche	
Campo di impiego	applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Caratteristiche particolari	Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile
Strato interno	PVC morbido
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	PVC morbido
Colore	rosso
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Acqua Aria



Articolo					
Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min.
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40

13

12

PSG 19-4 ROT

BD = pressione d'esercizio

PSG 13-3.5 ROT

13,0

19,0

Varianti dei prodotti		
PSG	Flessibile in PVC, con inserzione trecciata, chiaro	
PSG BLAU	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, blu	
PSG GRUEN	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, verde	
PSG SCHWARZ	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero	

20,0

27,0

3,5

4,0