


Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo di impiego | applicazione generale per aria, acqua, ecc. |
| Caratteristiche particolari | Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile |
| Strato interno | PVC morbido |
| Inserzioni | Un'inserzione tessile trecciata |
| Strato esterno | PVC morbido |
| Colore | rosso |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Mezzi | Acqua Aria |



Articolo

| Denominazione | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore parete (mm) | BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|
| PSG 06-3 ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

| | |
|--------------------|---|
| PSG | Flessibile in PVC, con inserzione trecciata, chiaro |
| PSG BLAU | Flessibile in PVC con inserzione trecciata, blu |
| PSG GRUEN | Flessibile in PVC con inserzione trecciata, verde |
| PSG SCHWARZ | Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero |