SG 100 RI
Flessibile di aspirazione

HANSA-FLEX

Caratteristiche



Campo di impiego	Flessibile per condotti di aspirazione e di ritorno
Caratteristiche particolari	rivestimento esterno scanalato
Norma	simile a SAE 100 R4
Strato interno	gomma sintetica resistente all'olio,
Inserzioni	Due inserzioni tessili altamente resistenti alla trazione e una spirale in acciaio per molle
Strato esterno	gomma sintetica
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	80 °C
Mezzi	Olio minerale Emulsioni acqua - glicole Emulsioni acqua - olio

Nota

La velocità raccomandata del flusso per i mezzi nei tubi flessibili di aspirazione deve essere al massimo 1 m/s.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Vuoto (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
SG 120 RI	19	12	3/4"	19,0	29	30	-0,9	50
SG 125 RI	25	16	1"	25,4	34	30	-0,9	60
SG 132 RI	31	20	1.1/4"	32,0	42	30	-0,9	75
SG 140 RI	38	24	1.1/2"	38,0	48	30	-0,9	100
SG 150 RI	51	32	2"	50,8	62	30	-0,9	130
SG 160 RI	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,9	165
SG 163 RI	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,9	175
SG 176 RI	76	48	3"	76,2	89	30	-0,9	210
SG 190 RI	90	56	3.1/2"	90,0	103	21	-0,9	270
SG 1102 RI	100	64	4"	101,6	116	21	-0,9	300
SG 1127 RI	125	80	5"	127,0	142	12	-0,9	400
SG 1152 RI	150	96	6"	152,4	169	12	-0,9	600
SG 1203 RI	200	128	8"	203,0	223	12	-0,8	810

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Pressione di scoppio: Fattore di sicurezza = 3:1

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.