

TAFZ 100

Flessibile HD, Tipo TAF, doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Impianto idraulico ad alta pressione e come condotto di alimentazione per mezzi tecnici.
Caratteristiche particolari	flessibile doppio caratteristiche di conduzione favorevoli elevata resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai mezzi chimici
Strato interno	Poliammide
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata in poliestere
Strato esterno	NW 4: Poliammide; da NW 6: Poliuretano
Colore	nero
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	100 °C
Modifica della lunghezza	da + 3 % fino a - 1 %



Nota

Montaggio con attacchi a pressione e a vite

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Articolo

Denominazio DN*	Size pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 50°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 80°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
TAFZ 104	4 3 3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6 4 1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8 5 5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10 6 3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12 8 1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = diametro nominale, larghezza nominale - BD = pressione d'esercizio