

TBF 200

Flessibile HD, Tipo TBF

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Impianto idraulico ad alta pressione e come condotto di alimentazione per mezzi tecnici. Montaggio del flessibile con attacchi a pressione e a vite

Caratteristiche particolari caratteristiche di conduzione favorevoli elevata resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai mezzi chimici

Strato interno Poliammide

Inserzioni Due inserzioni trecciate in poliestere


Strato esterno NW 4: Poliammide; da NW 6: Poliuretano

Colore nero

Temperatura min. -60 °C

Temperatura max. 100 °C

Modifica della lunghezza da + 3 % fino a - 1 %



Nota

Montaggio con attacchi a pressione e a vite

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Articolo

Denominazi	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 50°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 80°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
TBF 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBF 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBF 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBF 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBF 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBF 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = diametro nominale, larghezza nominale – BD = pressione d'esercizio