


# TBFZ 200 CU

Flessibile HD, Tipo TBFZ CU, doppio, trefoli in rami

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Flessibile di spruzzatura colorato, conduttivo, ad alta flessibilità e peso contenuto
<b>Caratteristiche particolari</b>	caratteristiche di conduzione favorevoli elevata resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai mezzi chimici Flessibile doppio con trefolo in rame
<b>Strato interno</b>	Poliammide
<b>Inserzioni</b>	Due inserzioni trecce in poliestere con trefoli di rame intrecciati per lo scarico delle cariche elettrostatiche
<b>Strato esterno</b>	NW 4: Poliammide; da NW 6: Poliuretano
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-60 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Modifica della lunghezza</b>	da + 3 % fino a - 1 %
<b>Mezzi</b>	Resistente a molti mezzi tecnici in particolare alle soluzioni e ai colori utilizzati nella tecnica di spruzzatura del colore



## Nota

Montaggio con attacchi a pressione e a vite

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Flessibili di spruzzatura colorati, sottoposti alla direttiva per la spruzzatura di liquidi (ZH 1-406) dell'associazione professionale. Attenersi alle istruzioni durante il fissaggio.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size pollice	Ø interno	Ø esterno	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C	BD (pressione d'esercizio)* a 50°C	BD (pressione d'esercizio)* a 80°C	Raggio di curvatura min.	
			(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
<b>TBFZ 204 CU</b>	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
<b>TBFZ 206 CU</b>	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
<b>TBFZ 210 CU</b>	10	6	3/8"	10,0	17,8	340,0	300	270	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – BD = pressione d'esercizio