

TE 100 (1TE)

Flessibile per bassa pressione con inserzione tessile

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Flessibile per bassa pressione per applicazioni generali.
Norma	EN 854 1 TE
Strato interno	gomma sintetica resistente all'olio,
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	Gomma sintetica resistente agli oli e alle condizioni atmosferiche
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Modifica della lunghezza	da + 2 % fino a - 4 %
Mezzi	Olio minerale Glicole Acqua (da 0° C fino a + 70° C) Emulsioni acqua - olio



Nota

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Articolo

Denominaz DN*	Size	pollice	Ø interno min.	Ø interno max.	Ø esterno min.	Ø esterno	Ø esterno max.	Pressione d'esercizio	Pressione di prova	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura min.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
TE 104	5	3	3/16"	4,4	5,2	10,0	-	11,6	25,0	50	100
TE 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,6	-	13,2	25,0	50	100
TE 108	8	5	5/16"	7,4	8,4	13,1	-	14,7	20,0	40	80
TE 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	14,7	-	16,3	20,0	40	80
TE 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	17,7	-	19,7	16,0	32	64
TE 116	16	10	5/8"	15,3	16,5	21,9	-	23,9	16,0	32	64
TE 120	19	12	3/4"	18,2	19,8	-	26,0	-	12,0	24	48
TE 125	25	16	1"	24,6	26,2	-	33,4	-	12,0	24	48

DN = diametro nominale, larghezza nominale