


TE 300 (3TE)

Flessibile per bassa pressione con inserzione tessile

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Campo di impiego	Flessibile per bassa pressione per applicazioni generali.
Norma	EN 854 3 TE
Strato interno	gomma sintetica resistente all'olio,
Inserzioni	Due inserzioni tessili trecciate
Strato esterno	Gomma sintetica resistente agli oli e alle condizioni atmosferiche
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Modifica della lunghezza	fino a DN 32 +2 % fino a -4 % fino a DN 50 +5 % fino a -0 %
Mezzi	Olio minerale Glicole Acqua (da 0° C fino a + 70° C) Emulsioni acqua - olio



Nota

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Articolo

Denominazi DN*	Size	pollice	Ø interno min. (mm)	Ø interno max. (mm)	Ø esterno min. (mm)	Ø esterno max. (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di prova (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
TE 304	5	3	3/16"	4,4	5,2	12,0	13,6	160,0	320	640
TE 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	13,6	15,2	145,0	290	580
TE 308	8	5	5/16"	7,4	8,4	16,1	17,7	130,0	260	520
TE 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	17,7	19,3	110,0	220	440
TE 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	20,7	22,7	93,0	186	372
TE 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	24,9	26,9	80,0	160	320
TE 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	28,0	30,0	70,0	140	280
TE 325	25	16	1"	24,6	26,2	34,4	37,4	55,0	110	220
TE 332	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	40,8	43,8	45,0	90	180
TE 340	38	24	1.1/2"	37,1	39,1	47,6	51,6	40,0	80	160
TE 350	51	32	2"	49,8	51,8	60,3	64,3	33,0	66	132
TE 360	60	40	2.3/8"	58,5	61,2	70,0	74,0	25,0	50	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale