

# PHN 200 VA

Boccola a pressione per flessibili trecciati

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tipo di sede** Attacco femmina

**adatto per:** 2SN (HD 200)  
3TE (TE 300)

**Materiale** Acciaio inossidabile



## Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|---------------|-----|------|---------|------------|------------|------------|
| PHN 206 VA    | 6   | 4    | 1/4"    | 22,0       | 10,3       | 34,5       |
| PHN 208 VA    | 8   | 5    | 5/16"   | 24,0       | 12,0       | 34,5       |
| PHN 210 VA    | 10  | 6    | 3/8"    | 26,0       | 14,0       | 35,0       |
| PHN 213 VA    | 12  | 8    | 1/2"    | 30,0       | 17,2       | 37,0       |
| PHN 216 VA    | 16  | 10   | 5/8"    | 33,0       | 20,2       | 40,0       |
| PHN 220 VA    | 19  | 12   | 3/4"    | 38,0       | 24,2       | 45,0       |
| PHN 225 VA    | 25  | 16   | 1"      | 46,0       | 31,5       | 50,0       |

DN = diametro nominale, larghezza nominale