

Corottorioticho			
Caratteristiche			
Campo di impiego	Fonderie, acciaierie, vetrerie, cantieri navali, ecc.		
Caratteristiche	eccezionale resistenza ai metalli fluidi, scintille, scorie, resistente ad oli, grassi e solventi		
Applicazione	come protezione al tocco in caso di flessibili molto caldi e freddi come protezione contro le alte temperature speciali anche contro i metalli liquidi e gli spruzzi di metallo nell'industria metallurgica		
Colore	azzurro		
Temperatura min.	-25 °C		
Temperatura max.	750 °C		
Materiale	Calcium silicate fibres		



Descrizione

Tessuti isolanti resistenti all'abrasione e allo strappo, privi di amianto, perdita al fuoco ca. 2 %, buone caratteristiche isolanti grazie al accumulo minimo di calore

Articolo		
Denominazione	Ø interno	
FBS 014	14	
FBS 016	16	
FBS 018	18	
FBS 020	20	
FBS 022	22	
FBS 024	24	
FBS 025	25	
FBS 026	26	
FBS 028	28	
FBS 030	30	
FBS 032	32	
FBS 035	35	
FBS 038	38	
FBS 040	40	
FBS 042	42	
FBS 045	45	
FBS 047	47	
FBS 050	50	
FBS 055	55	
FBS 056	56	
FBS 060	60	
FBS 068	70	
FBS 080	80	