FBSS

Flessibile termoisolato, in fibre di vetro, silicone

Caratteristiche

Campo di impiego	Fonderie, acciaierie, vetrerie, cantieri navali, ecc.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Colore	marrone
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	250 °C
Materiale	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Descrizione

Offre un'eccezionale protezione contro i metalli liquidi e gli schizzi di metallo.

Informazioni supplementari

Buona resistenza ai raggi UV, all'ozono, all'ossigeno e agli choc termici, eccezionale resistenza all'invecchiamento in ambienti caldi.

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.