

Caratteristiche

Campo di impiego Apparecchi di pulizia ad alta pressione

Temperatura min. -50 °C

Temperatura max. 135 °C

Materiale Gomma

**Descrizione**

Impedisce la piegatura del tubo flessibile dietro il raccordo.

Articolo

| Denominazione | DN* | pollice | Ø interno (mm) | Lunghezza (mm) | Colore |
|---------------|-----|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| GKS 06 | 6 | 1/4" | 14,3 | 120 | nero |
| GKS 08 | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | nero |
| GKS 08 BLAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | blu |
| GKS 08 GELB | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | giallo |
| GKS 08 GRAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | grigio |
| GKS 08 ORANGE | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | arancione |
| GKS 08 ROT | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | rosso |
| GKS 10 | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | nero |
| GKS 10 BLAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | blu |
| GKS 10 GELB | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | giallo |
| GKS 10 GRAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | grigio |
| GKS 10 ORANGE | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | arancione |
| GKS 10 ROT | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | rosso |
| GKS 13 BLAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | blu |
| GKS 13 GRAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | grigio |

DN = diametro nominale, larghezza nominale