# SSR
Protezione antiabrasione, rotonda

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Condotti flessibili, che sono esposti ad un movimento di abrasione. |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione
La spirale protettiva in filo d'acciaio rotondo per molle protegge il tubo flessibile dall'abrasione esterna.

## Avvertenza per l'ordinazione
Altre misure a richiesta.

## Articolo

| Denominazione | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Filo Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSR 14-2** | 14 | 18 | 2,0 |
| **SSR 18-2** | 18 | 22 | 2,0 |
| **SSR 20-2** | 20 | 24 | 2,0 |
| **SSR 23-2** | 23 | 27 | 2,0 |
| **SSR 25-2** | 25 | 29 | 2,0 |
| **SSR 27-2** | 27 | 31 | 2,0 |
| **SSR 27-2.5** | 27 | 32 | 2,5 |
| **SSR 30-2** | 30 | 34 | 2,0 |
| **SSR 34-3** | 34 | 40 | 3,0 |
| **SSR 41-3** | 41 | 47 | 3,0 |
| **SSR 48-3** | 48 | 54 | 3,0 |
| **SSR 51-3** | 51 | 57 | 3,0 |
| **SSR 52-3** | 52 | 58 | 3,0 |
| **SSR 54-3** | 54 | 60 | 3,0 |
| **SSR 56-3** | 56 | 62 | 3,0 |
| **SSR 68-3** | 68 | 74 | 3,0 |
| **SSR 73-3** | 73 | 79 | 3,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SSR VA** | Protezione antiabrasione, rotonda, VA, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*