

### Caratteristiche

Campo di impiego	Condotti flessibili, che sono esposti ad un movimento di abrasione.
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



### Descrizione

La spirale protettiva in filo d'acciaio rotondo per molle protegge il tubo flessibile dall'abrasione esterna.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre misure a richiesta.

### Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Filo Ø (mm)
<b>SSR 14-2</b>	14	18	2,0
<b>SSR 18-2</b>	18	22	2,0
<b>SSR 20-2</b>	20	24	2,0
<b>SSR 23-2</b>	23	27	2,0
<b>SSR 25-2</b>	25	29	2,0
<b>SSR 27-2</b>	27	31	2,0
<b>SSR 27-2,5</b>	27	32	2,5
<b>SSR 30-2</b>	30	34	2,0
<b>SSR 34-3</b>	34	40	3,0
<b>SSR 41-3</b>	41	47	3,0
<b>SSR 48-3</b>	48	54	3,0
<b>SSR 51-3</b>	51	57	3,0
<b>SSR 52-3</b>	52	58	3,0
<b>SSR 54-3</b>	54	60	3,0
<b>SSR 56-3</b>	56	62	3,0
<b>SSR 68-3</b>	68	74	3,0
<b>SSR 73-3</b>	73	79	3,0

### Varianti dei prodotti

**SSR VA** Protezione antiabrasione, rotonda, VA, Acciaio inossidabile