

Caratteristiche		
Campo di impiego	Condotti flessibili, che sono esposti ad un movimento di abrasione.	
Materiale	Acciaio	
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico	



Descrizione

La spirale protettiva in filo d'acciaio rotondo per molle protegge il tubo flessibile dall'abrasione esterna.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre misure a richiesta.

Articolo

Denominazione	Ø interno	Ø esterno	Filo Ø
	(mm)	(mm)	(mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Varianti dei prodotti

SSR VA Protezione antiabrasione, rotonda, VA, Acciaio inossidabile