STOP ROV

Elemento di fissaggio Stopflex raccordo filettato per tubo

Caratteristiche

Campo di impiego	Protezione personale contro l'eventualità di "colpi di frusta" dei flessibili.
Materiale	Acciaio



Descrizione

Una corda d'acciaio resistente alla trazione con golfare e gancio.

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente la fascetta STOP-FS adeguata.

Informazioni supplementari

La corda d'acciaio è ancorata con una fascetta adatta STOP-FS sul flessibile come pure ad un altro punto fisso. In questo modo si evita l'eventuale colpo di frusta del flessibile.

Articolo

Denominazione	Foro di fissaggio (mm)	Lunghezza (mm)	Foro (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.