

# STOP ROV

Elemento di fissaggio Stopflex raccordo filettato per tubo

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Protezione personale contro l'eventualità di "colpi di frusta" dei flessibili.
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Descrizione

Una corda d'acciaio resistente alla trazione con golfare e gancio.

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente la fascetta STOP-FS adeguata.

## Informazioni supplementari

La corda d'acciaio è ancorata con una fascetta adatta STOP-FS sul flessibile come pure ad un altro punto fisso. In questo modo si evita l'eventuale colpo di frusta del flessibile.

## Articolo

Denominazione	Foro di fissaggio (mm)	Lunghezza (mm)	Foro (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4