

STOP SAE

Elementi di fissaggio Stopflex flangia e vari

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Protezione personale contro l'eventualità di "colpi di frusta" dei flessibili.
Materiale	Acciaio



Nota

In caso di montaggio della flangia una vite deve essere più lunga di 4 mm.

Descrizione

Una corda d'acciaio resistente alla trazione con golfare e gancio.

La corda d'acciaio è ancorata con una fascetta adatta STOP-FS sul flessibile come pure ad un altro punto fisso. In questo modo si evita l'eventuale colpo di frusta del flessibile.

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente la fascetta STOP-FS adeguata.

Articolo

Denominazione	Foro di fissaggio (mm)	Lunghezza (mm)	Foro (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4