

# STOP SAE

Elementi di fissaggio Stopflex flangia e vari

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Protezione personale contro l'eventualità di "colpi di frusta" dei flessibili.
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Nota

In caso di montaggio della flangia una vite deve essere più lunga di 4 mm.

## Descrizione

Una corda d'acciaio resistente alla trazione con golfare e gancio.

La corda d'acciaio è ancorata con una fascetta adatta STOP-FS sul flessibile come pure ad un altro punto fisso. In questo modo si evita l'eventuale colpo di frusta del flessibile.

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente la fascetta STOP-FS adeguata.

## Articolo

Denominazione	Foro di fissaggio (mm)	Lunghezza (mm)	Foro (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4