


Caratteristiche					
Campo di impiego	i impiego Adatto per l'uso nella tecnologia del gas				
Esecuzione	corrugato in parallelo ad una parete corrugato normalmente				
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4541				
Intrecciatura	senza intrecciatura				
Norma	DIN EN ISO 10380				
Temperatura min.	-200 °C				
Temperatura max.	550 °C				
Temperatura	vale solo per il flessibile				
Certificazione	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384				





Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo								
Denomina:		Ø AD	Tolleranze DI/DE	Raggio di curvatura statico	Raggio di curvatura dinamico	Pressione d'esercizio 20°C (stat.)	Peso per m	Lunghezza di fabbricazione (m)
ICO 010	(mm) 10,60	(mm) 16,10	(mm) 0,30	(mm) 35	(mm) 125	(bar) 5,0	(kg) 0,110	a richiesta
ICO 013	12,30	18,00	0,30	35	140	5,0	0,115	a richiesta
ICO 016	15,70	23,70	0,40	45	190	4,0	0,175	a richiesta
ICO 020	19,80	28,80	0,40	55	215	3,0	0,260	a richiesta
ICO 025	25,80	34,50	0,40	70	250	3,0	0,320	a richiesta
ICO 032	33,00	43,70	0,40	80	270	3,0	0,500	a richiesta
ICO 040	40,00	52,00	0,50	100	320	2,0	0,630	da 10 a 12
ICO 050	51,60	65,50	0,50	130	360	1,0	0,810	da 10 a 12
ICO 065	66,00	85,40	0,60	175	450	1,0	1,380	da 10 a 12
ICO 080	76,60	97,50	0,60	200	500	1,0	1,520	da 10 a 12
ICO 100	103,00	125,00	1,00	250	600	1,0	2,150	da 10 a 12
ICO 125	127,50	151,50	1,00	325	750	1,0	3,250	da 10 a 12
ICO 150	151,50	177,00	1,00	375	850	0,8	4,100	da 10 a 12
ICO 200	200,00	227,00	0,80	260	950	0,8	7,300	da 10 a 12
ICO 250	250,00	282,00	0,80	340	1200	0,6	9,200	da 10 a 12
ICO 300	300,00	335,00	1,00	420	1600	0,5	12,700	da 10 a 12

Varianti dei prodotti					
ICA	Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301				
ICB	Tubo flessibile metallico, 2 intrecciatura in acciaio 1.4301				
IBA	Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301				