# SKF HL / SKF HS

Metà fissa innesto a vite

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **Pressione residua:** | L'accoppiamento è possibile grazie alla pressione residua |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione

T raccordi filettati sono predisposti per pressioni elevate e impulsi di pressione.
Si raccomanda di abbinare solo giunti dello stesso produttore.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.
Si raccomanda di abbinare solo giunti dello stesso produttore.

## Informazioni supplementari

Nel montaggio corretto la bussola della vite copre l'anello del freno completamente.
Il filetto autobloccante impedisce l'allentamento indesiderato dovuto alle vibrazioni.
Adatto agli impieghi gravosi grazie alla struttura robusta.

## Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali | DN* | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Filetto del giunto | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SF acc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 04 HL 1** | 1 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | Rd. 24 x 2 | 315,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HL 1** | 1 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 24 x 2 | 315,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HL 2** | 2 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 28 x 2 | 315,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HL 3** | 3 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 08 HL 2** | 2 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 08 HL 3** | 3 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 10 HL 3** | 3 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 10 HL 4** | 4 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 13 HL 3** | 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 13 HL 4** | 4 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HL 3** | 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HL 4** | 4 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HL 5** | 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 20 HL 5** | 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 25 HL 5** | 5 | 25 | L | 28 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 32 HL 5** | 5 | 31 | L | 35 | M 45x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 32 HL 6** | 6 | 31 | L | 35 | M 45x2 | Rd. 70 x 3 | 160,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 40 HL 6** | 6 | 38 | L | 42 | M 52x2 | Rd. 70 x 3 | 160,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 04 HS 1** | 1 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | Rd. 24 x 2 | 400,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HS 1** | 1 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 24 x 2 | 450,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HS 2** | 2 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 06 HS 3** | 3 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 08 HS 2** | 2 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 08 HS 3** | 3 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 10 HS 3** | 3 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 10 HS 4** | 4 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 13 HS 3** | 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 13 HS 4** | 4 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HS 3** | 3 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HS 4** | 4 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 HS 5** | 5 | 16 | S | 20 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 20 HS 5** | 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*

# SKF HL / SKF HS
Metà fissa innesto a vite

HANSA-FLEX

## Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali | DN* | Se-rie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Filetto del giunto | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SF acc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 25 HS 5** | 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 25 HS 6** | 6 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 32 HS 6** | 6 | 31 | S | 38 | M 52x2 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS AL** | Cappa di chiusura |
| **SKF ZUBS** | Protezione antipolvere per SKF |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **SKF BREMSRING** | O-ring femmina per innesto a vite |
| **SKF STUETZRING** | Anello antiestrusione SKF |
| **SKF ORING** | O-ring per SKF |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*