# SKF IM AE

Metà fissa innesto a vite

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Attacco 1** | Filetto interno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| **Pressione residua:** | L'accoppiamento è possibile grazie alla pressione residua |
| **compatibile con** | Aeroquip |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione

T raccordi filettati sono predisposti per pressioni elevate e impulsi di pressione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Informazioni supplementari

Nel montaggio corretto la bussola della vite copre l'anello del freno completamente.
Il filetto autobloccante impedisce l'allentamento indesiderato dovuto alle vibrazioni.
Adatto agli impieghi gravosi grazie alla struttura robusta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Filetto del giunto | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SF acc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | Rd. 35 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 IM AE** | 16 | M 26x1,5 | Rd. 42 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | - |
| **SKF 20 IM AE** | 19 | M 30x1,5 | Rd. 54 x 3 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 25 IM AE** | 25 | M 38x1,5 | Rd. 64 x 3 | 350,0 | -40 | 150 | - |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS AE** | Protezione antipolvere per SKF...AE |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*