

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Campo di impiego | Martelli pneumatici, battipalo, ecc. |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

Questo giunto è stato costruito appositamente per gli impieghi gravosi e resiste alle vibrazioni e agli urti forti. In caso di usura si possono sostituire le parti interne (possibilità di riparazione).

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | SW (mm) | Filetto del giunto | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SF acc.* |
|---------------|-----|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---|---|-------------|
| SKF 10 IR RO | 10 | G 3/8" -19 | 22 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 13 IR RO | 12 | G 1/2" -14 | 26 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 20 IR RO | 19 | G 3/4" -14 | 30 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 25 IR RO | 25 | G 1" -11 | 40 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 32 IR RO | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 40 IR RO | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 50 IR RO | 51 | G 2" -11 | 76 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave

Accessori

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| SKF ZUBS 08 RO | Protezione antipolvere per SKF...RO |
| SK ZUB 01 RO | Supporto a saldare per giunto RO |

Parti di ricambio

| | |
|---------------|------------------------------------|
| SK ZUB 14 RO | Anello Seeger per giunto RO |
| SK ZUB 13 RO | Anello Seeger per giunto RO |
| SK ZUB 12 RO | Cono di tenuta per giunto RO |
| SK ZUB 15 RO | Anello filettato per giunto RO |
| SKF ZUB 10 RO | O-Ring per SKF...RO |
| SKF ZUB 11 RO | Anello antiestrusione per SKF...RO |
| SK ZUB 04 RO | Set utensili (3 parti) , giunto RO |