

Caratteristiche				
Campo di impiego	Martelli pneumatici, battipalo, ecc.			
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico			
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



## Descrizione

Questo giunto è stato costruito appositamente per gli impieghi gravosi e resiste alle vibrazioni e agli urti forti. In caso di usura si possono sostituire le parti interne (possibilità di riparazione).

Articolo								
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	SW (mm)	Filetto del giunto	Pressione d'esercizio (bar)	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max.	SF acc.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato - SW = apertura chiave

Accessori	
SKF ZUBS 08 RO	Protezione antipolvere per SKFRO
SK ZUB 01 RO	Supporto a saldare per giunto RO

Parti di ricambio				
SK ZUB 14 RO	Anello Seeger per giunto RO			
SK ZUB 13 RO	Anello Seeger per giunto RO			
SK ZUB 12 RO	Cono di tenuta per giunto RO			
SK ZUB 15 RO	Anello filettato per giunto RO			
SKF ZUB 10 RO	O-Ring per SKFRO			
SKF ZUB 11 RO	Anello antiestrusione per SKFRO			
SK ZUB 04 RO	Set utensili (3 parti) , giunto RO			