

Caratteristiche				
Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.			
Attacco 1	Filetto esterno NPT			
Tenuta 1	con guarnizione filetto			
Pressione residua:	L'accoppiamento è possibile grazie alla pressione residua			
compatibile con	Pioneer			
Caratteristica supplementare	con valvola a sfera			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Informazioni supplementari

Adatto agli impieghi gravosi grazie alla struttura robusta.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)	SF acc.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKL ZUBS SP Protezione antipolvere per SKL..SP