

Caratteristiche	
Campo di impiego	Costruzioni di veicoli (UNIMOG)
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Norma	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento. I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo Denominazione DN* per diametro Filetto Dimensioni Pressione SF Temperatura Temperatura Temperatura esterno del tubo Ø dell'attacco strutturali d'esercizio acc. olio minerale min. olio minerale max. olio vegetale olio vegetale max. min. SKM 10 HL 3 U 10 80 12 M 18x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 M 22x1,5 250,0 -30 100 -15 80 **SKM 13 HL 3 U** 12 15 3 4

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori	
SKM ZUB BLINDSTECKER	Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto
SKM ZUBS	Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM

Parti di ricambio		
SKM ORING	O-Ring per SKM	
SKM STUETZRING	Anello antiestrusione SKM	