

Caratteristiche				
Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.			
Attacco 1	Filettatura interno UN/UNF			
Tenuta 1	per perno filettato con forma E			
compatibile con	Stucchi			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



Nota

Scambiabile con giunti conformi alla norma ISO 16028.

Descrizione

. . .

Il giunto ad innesto con guarnizione piana assicura perdite d'olio minime e rispettivamente la penetrazione d'aria durante l'accoppiamento.

Per una maggiore portata per perdite di pressione minime

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo							
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350,0	4	-20	100
SKM 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350,0	4	-20	100
SKM 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350,0	4	-20	100
SKM 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350,0	4	-20	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

	ssori

SKM ZUBS FS Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..FS