

# SKM IJ JD

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica agraria
<b>Attacco 1</b>	Filettatura interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato con forma E
<b>compatibile con</b>	John Deere
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Scambiabile con giunti conformi alla norma ISO 7241-1 Serie A.

## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
<b>SKM 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM..
<b>SKM ZUB 3 12</b>	Supporto sgancio rapido con molla
<b>SKM ZUB 3 11</b>	Supporto sgancio rapido con protezione antipolvere
<b>SKM ZUBS</b>	Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM
<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM..
<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto

## Parti di ricambio

<b>SKM STUETZRING</b>	Anello antiestrusione SKM
<b>SKM ORING</b>	O-Ring per SKM