

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| Attacco 1 | Filetto interno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Norma | corrispondente a ISO 7241-1 Serie A |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

Il manicotto spintore può essere montato con gli anelli di spinta su una parete e funziona poi come giunto di sgancio rapido. Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento. I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---------------|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 04 IM 1 | 4 | M 12x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 06 IM 1 | 6 | M 14x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 08 IM 2 | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 08 IM 3 | 8 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IM 2 | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 3 | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 4 | 10 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IM 3 | 12 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 13 IM 4 | 12 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 20 IM 5 | 19 | M 30x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

| | |
|----------------------|--|
| SKM ZUBS | Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto |
| SKM ZUB 3 12 | Supporto sgancio rapido con molla |
| SKM ZUBS 3 C | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM.. |
| SKM ZUB 3 11 | Supporto sgancio rapido con protezione antipolvere |

Parti di ricambio

| | |
|----------------|---------------------------|
| SKM ORING | O-Ring per SKM |
| SKM STUETZRING | Anello antiestrusione SKM |