

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazione generale, per es. industria, macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>compatibile con</b>	Aeroquip
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

### Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
<b>SKM 10 IM AE</b>	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
<b>SKM 13 IM AE</b>	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

### Accessori

**SKM ZUBS AE** Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..AE

### Parti di ricambio

<b>SKM ORING AE</b>	O-ring per SKM..AE
<b>SKM STUETZRING AE</b>	Anello antiestrusione per SKM..AE