SKM IM U

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

Caratteristiche

Campo di impiego	Costruzioni di veicoli (UNIMOG)
Attacco 1	Filetto interno metrico cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Norma	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento.
I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)	Temperatura olio vegetale min. (°C)	Temperatura olio vegetale max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKM ZUB BLINDSTECKER	Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto
SKM ZUBS	Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM

Parti di ricambio

SKM STUETZRING	Anello antiestrusione SKM
SKM ORING	O-Ring per SKM

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.