

Caratteristiche				
Campo di impiego	Costruzioni di veicoli (UNIMOG)			
Attacco 1	Filetto interno metrico cilindrico			
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.			
Norma	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



## Descrizione

Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento. I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco				Temperatura olio minerale min. (°C)			Temperatura olio vegetale max.
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori	
SKM ZUB BLINDSTECKER	Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto
SKM ZUBS	Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM

Parti di ricambio	
SKM STUETZRING	Anello antiestrusione SKM
SKM ORING	O-Ring per SKM