

Applicazione generale, per es. industria, macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.		
Filetto interno NPT		
con guarnizione filetto		
Aeroquip		
Acciaio		
con rivestimento elettrolitico		



## Nota

Scambiabile con giunti conformi alla norma ISO 7241-1 Serie A.

# **Descrizione**

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

# Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

# **Articolo**

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max.
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

# Accessori

**SKM ZUBS AE** Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..AE

Parti di ricambio	
SKM STUETZRING AE	Anello antiestrusione per SKMAE
SKM ORING AE	O-ring per SKMAE