


SKM IN SN H

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo di impiego | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| Tipo | Snap-tite Serie H |
| Attacco 1 | Filetto interno NPT |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|----------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKM ZUBS SN H Protezione antipolvere manicotti dei giunti, SKM..SN 71