

# SKM IN SP KE

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>             | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| <b>Attacco 1</b>                    | Filetto interno NPT   |
| <b>Tenuta 1</b>                     | con guarnizione filetto   |
| <b>compatibile con</b>              | Pioneer   |
| <b>Caratteristica supplementare</b> | con valvola conica  |
| <b>Materiale</b>                    | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b>      | con rivestimento elettrolitico  |



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

| Denominazione          | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF | acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 06 IN SP KE</b> | 6   | NPT 1/4" -18         | 350,0                       | 4  |       | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 10 IN SP KE</b> | 10  | NPT 3/8" -18         | 300,0                       | 4  |       | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 13 IN SP KE</b> | 12  | NPT 1/2" -14         | 300,0                       | 4  |       | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 25 IN SP KE</b> | 25  | NPT 1" -11,5         | 230,0                       | 4  |       | -25                                 | 125                                 |

BD = pressione d'esercizio – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

**SKM ZUBS SP** Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SP