

| Caratteristiche | |
|-------------------------|--|
| Campo di impiego | Applicazione generale, per es. industria, macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Norma | corrispondente a ISO 7241-1 Serie A |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

Il manicotto spintore può essere montato con gli anelli di spinta su una parete e funziona poi come giunto di sgancio rapido. Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento. I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc | c.* Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. |
|---------------|-----|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------------|
| SKM 04 IR 1 | 4 | G 1/8" -28 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 06 IR 1 | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IR 2 | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IR 3 | 10 | G 3/8" -19 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 13 IR 3 | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 20 IR 4 | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 20 IR 5 | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 25 IR 5 | 25 | G 1" -11 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| | | | | | | | |

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

| Accessori | |
|----------------------|--|
| SKM ZUBS 3 CB | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM |
| SKM ZUB 3 12 | Supporto sgancio rapido con molla |
| SKM ZUBS | Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM |
| SKM ZUBS 3 C | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM |
| SKM ZUB 3 11 | Supporto sgancio rapido con protezione antipolvere |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Innesto cieco per manicotto femmina giunto ad innesto |
| | |

| Parti di ricambio | |
|-------------------|---------------------------|
| SKM ORING | O-Ring per SKM |
| SKM STUETZRING | Anello antiestrusione SKM |